

mapig

LA DEPILATURA PERFETTA



MADE IN ITALY



MAPIG - LA DEPILATRICE AUTOMATICA COMBINATA PER LA SCOTTATURA E DEPILATURA IN UN UNICO CICLO DI LAVORO AUTOMATICO

TECNOLOGIA AVANZATA

Typ Medi 190 in acciaio inox riscaldamento acqua termo-elettrico. La depilatrice combinata MAPIG é di tecnologia avanzata, robusta ed é costruita completamente in acciaio inox. Scottatura e depilatura con 2 rulli depilatori corredati di spazzole in gomma speciale per consentire una perfetta depilatura in modo veloce, facile e sicuro. La macchina é corredata di una carrellatura per un facile spostamento. La depilatrice é munita di vasca raccolta setole per facilitare il lavaggio della macchina ribaltare i rulli depilatori verso l'esterno della vasca.



FUNZIONAMENTO:

Carico acqua fino a ca. 5cm sopra il rullo inferiore e chiudere il coperchio. Accendere l'interruttore generale e regolare il termostato a ca. 62°C e l'acqua viene riscaldata tramite le resistenze incorporate (vedi spia riscaldamento accesa). Appena l'acqua arriva in temperatura, la spia riscaldamento si spegne. La macchina é pronta per il ciclo di lavoro. Inserire il

maiale dissanguato e lavato nella macchina, chiudere il coperchio, regolare timer del ciclo di lavoro a ca. 4 minuti e premere il pulsante d'avviamento dei rulli depilatori. Così la macchina ha il funzionamento della scottatura e depilatura delicata senza danneggiare il maiale in un unico ciclo di lavoro nel tempo prestabilito. A ciclo scottatura e depilatura terminata, i rulli

si fermano. Ad apertura coperchio ed azionamento della leva, il maiale viene espulso automaticamente. La temperatura dell'acqua si mantiene costante regolata dal termostato, inoltre é dotata di tutti i dispositivi antifortunistici previsti dalle normative. La macchina é costruita per un facile uso con risparmio di tempo, fatica e maggior rendimento.



MAPIG - LA DEPILATRICE AUTOMATICA COMBINATA PER LA SCOTTATURA E DEPILATURA IN UN UNICO CICLO DI LAVORO AUTOMATICO

FUNZIONAMENTO:

Carico acqua fino a ca. 5cm sopra il rullo inferiore e chiudere il coperchio. Regolare il termostato a ca. 62°C. Accendere il riscaldamento mettendo l'interruttore in posizione 1. Inserire il maiale dissanguato e lavato, chiudere il coperchio e portare l'interruttore in posizione 2 per l'avviamento dei rulli depilatori per una perfetta scottatura e depilatura a lavorazione ultimata, aprire il coperchio, azionando la leva d'estrazione del suino depilato. Inoltre è dotata di tutti i dispositivi antifortunistici previsti dalle normative. La macchina è costruita per un facile uso con risparmio di tempo, fatica e maggior rendimento.



OPTIONAL



Caratteristiche tecniche:

MINI 180

Azionamento rulli:

2,2kW - 400 V

Riscaldamento:

10 kW

Ingombro (LxPxH)

2150x800x1100/1500mm

Vasca interna (LxPxH)

1800x700x750mm

Capacità:

Maiali fino a 150 kg ca.

Peso macchina:

450 kg

Quantità acqua:

140 l ca.

Spatole:

80 pz.



Caratteristiche tecniche:
MEDI 190

Azionamento rulli:
2,2kW - 400 V

Riscaldamento:
12 kW

Ingombro (LxPxH)
2200x950x1260/1700mm

Vasca interna (Lx-PxH)
1900x800x800mm

Capacità:
Maiali fino a 250 kg ca.

Peso macchina:
560 kg

Quantità acqua:
180 litri ca.

Spatole:
78 pz.

Caratteristiche tecniche:
MAXI 220

Azionamento rulli:
2,2kW - 400 V

Riscaldamento:
12 kW

Ingombro (LxPxH)
2500x950x1260/1700mm

Vasca interna (Lx-PxH)
2200x800x800mm

Capacità:
Maiali fino a 350 kg ca.

Peso macchina:
600 kg

Quantità acqua:
220 litri ca.

Spatole:
92 pz.

- Espulsione maiale depilato viene, espulso automaticamente azionando la apposita leva.
- Timer per regolare il tempo di scottatura e depilatura con arresto automatico a fine lavorazione
- Interruttore generale
- Termostato automatico per regolare la temperatura dell'acqua di scottatura
- Spia di controllo dell'impianto di riscaldamento
- Pulsante d'avviamento
- Pulsante di emergenza - stop

Su richiesta forniamo le macchine anche:

Con riscaldamento acqua a vapore o bruciatore a gas o gasolio l'espulsione del maiale può funzionare con pistone pneumatico. Il quadro di comando è posizionato a destra, su richiesta anche a sinistra. Il quadro di comando può essere anche esterno da applicare su parete.

PRINCIPIO DI COSTRUZIONE:

- Rullo depilatore superiore
- Rullo depilatore inferiore
- Manto d'olio
- Resistenza termo-elettrica (war 5)
- Scarico acqua (war 4)
- Piedi
- Carrellatura



OPTIONAL

